Hoja de datos del producto
Características

CSU4518210
Performa - mesh tray - ZnAl (Zinc-Aluminium) - 70 mm x 100 mm x 3000 mm

Principal

Gama de producto	Performa
Tipo de Producto o Componente	Soporte de malla
Cantidad por juego	12 m

Complementario

Forma	En forma de U
Material	Acero - tipo de cable: zinc+)
Categoría de corrosión atmosférica	C3/C4
Sección longitudinal de cable	3.9 mm
Sección transversal de cable	3.9 mm
Sección de cable	5268 mm²
Normas	En 50102 IEC 60068-2-75 EN/ISO 9227 DIN 4102-12 EN 10244-2 IEC 61537
Longitud	3 m
Altura	75 mm
Ancho	100 mm
Compatibilidad de altura	70 mm
Compatibilidad de anchura	100 mm
Compatibilidad de tratamiento de superficie	Zinc+

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…120 °C
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.7 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	883 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
REACh free of SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Sí
Mercury free	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RoHS exemption information	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses