Hoja de datos del producto
Características

CSU4518220
Performa - mesh tray - ZnAl (Zinc-Aluminium) - 70 mm x 200 mm x 3000 mm



Principal

Gama de producto	Performa
Tipo de Producto o Componente	Soporte de malla
Cantidad por juego	6 m

Complementario

Forma	En forma de U
Material	Acero - tipo de cable: zinc+)
Categoría de corrosión atmosférica	C3/C4
Sección longitudinal de cable	4.9 mm
Sección transversal de cable	3.9 mm
Sección de cable	12328 mm²
Normas	EN 10244-2 IEC 60068-2-75 IEC 61537 EN/ISO 9227 DIN 4102-12 En 50102
Longitud	3 m
Altura	75 mm
Ancho	200 mm
Compatibilidad de altura	70 mm
Compatibilidad de anchura	200 mm
Compatibilidad de tratamiento de superficie	Zinc+

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…120 °C
Grado de protección IK	IK10

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	20 cm
Paquete 1 Longitud	300 cm
Paquete 1 Peso	2 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses