



SITOR cartucho fusible cilíndrico, 10x38 mm, 3 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC según UL

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR
tipo de producto	DC según UL
Datos técnicos generales	
clase de servicio del cartucho fusible	aR
tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC
tensión de alimentación con DC	700 V
tensión de empleo con AC valor asignado	600 V
Disipación	
pérdidas [W]	1,2 W
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	1,2 W
Circuito principal	
intensidad de empleo valor nominal	3 A
Detalles del producto	
componente del producto percutor	No
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	9 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1003>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1003>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1003

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



