



SITOR fusible cilíndrico, 14 x 51 mm, 6 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC según UL

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico SITOR	
tipo de producto	DC según UL	
Datos técnicos generales		
clase de servicio del cartucho fusible	aR	
tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm	
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC	
tensión de alimentación con DC	700 V	
tensión de empleo con AC valor asignado	690 V	
Disipación		
pérdidas [W]	1,5 W	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	1,5 W	
Circuito principal		
intensidad de empleo valor nominal	6 A	
Detalles del producto		
componente del producto percutor	No	
Diseño Mecánico		
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical	
peso neto	21 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	other	Environment
---------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1406>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1406>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1406

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



