Hoja de datos del producto
Características

51006541M0
Fusible, Fusarc CF, interior/exterior, 24 kV, 20 A, 442 mm

Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Límite térmico

Complementario

[In] Corriente Nominal	20 A
Tensión de ensayo dieléctrico	24 kV
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	10...30 V
Corriente de descarga máxima	40 kA
Corriente de frenado	62 A
Resistencia media	123 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	67 W
Tipo de instalación	Interiores/exteriores
Material	Porcelana
Destino del producto	Motor Transformador de potencia Condensador Transformador de tensión
Condiciones de Uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	442 mm
Peso del producto	1.7 kg
Diámetro	50.5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.3 cm
Paquete 1 Ancho	6.2 cm
Paquete 1 Longitud	51.0 cm
Paquete 1 Peso	1.763 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	53.76 kg
Paquete 3 Altura	50 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses