



Detalles del producto

E 9F10 GG10

E 9F10 GG10 Fuse link



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 9F10 GG10
Código de producto:	2CSM257453R1801
EAN:	8012542574538
Descripción corta:	E 9F10 GG10 Fuse link
Descripción larga:	E 9F10 GG10 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection
Display Name:	E 9F10 GG10

Técnica	
Tipo de fusible:	gG
Tipo de desbloqueo:	gG: Used in general protection of cables and lines in installation and industrial applications
Material de construcción:	Ceramic
Tamaño del fusible:	10x38
Material de contacto:	chapado en cobre y plata (Cu/Ag)

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	500 V
Corriente nominal (I _n):	10 A
Capacidad de rotura máxima:	120 kA
Pérdida de potencia:	Total 1.3 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.3 W
I ² t Característica:	9AKK108466A9086

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5625
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20140127
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Información medioambiental:	See RoHS Information
-----------------------------	----------------------

Dimensiones

Ancho del product:	1 mm
Alto del producto:	4 mm
Largo del product:	1 mm
Peso del product:	7 g
Diagrama de dimensiones:	9AKK108466A8532

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.075 kg
Número E (Noruega):	1655016

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Característica de la corriente de corte:	9AKK108466A9066
--	-----------------

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A5625

Instalación

Instrucciones y manuales: No document needed

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 9AKK107991A8329

Curva característica tiempo-corriente: 9AKK108467A0143

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC002704 - Cylindrical fuse

ETIM 10: EC002704 - Cylindrical fuse

UNSPSC: 39121606

Clase electrónica: V11.0 : 27142002

Código de clasificación de objetos: F

Normas: IEC 60269-2

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical and D0 Fuses



