



Detalles del producto

# XLP00-4P-8M8

## XLP00-4P-8M8 Fuse Switch Disconnecter



| Información General         |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de producto extendido: | XLP00-4P-8M8                          |
| Código de producto:         | 1SEP600115R0003                       |
| EAN:                        | 7025840086567                         |
| Descripción corta:          | XLP00-4P-8M8 Fuse Switch Disconnecter |
| Descripción larga:          | XLP00,4-pole,160A, incl. 8 x M8 bolts |
| Display Name:               | XLP00-4P-8M8                          |

| Cumplimiento de Materiales                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): | 9AKK108467A5658                                                                      |
| Declaración REACH:                                          | 1SCC011021D0201                                                                      |
| Información sobre RoHS:                                     | 1SCC011020D0201                                                                      |
| Estado de RoHS:                                             | Seguendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |

### Descargas Populares

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ficha técnica, información técnica: | 1SEC312012D0201                    |
| Instrucciones y manuales:           | No Instructions and Manuals needed |

### Ambiente

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado de protección: | IP30 |
|----------------------|------|

### Clasificación

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza  |
| Código arancelario:        | 85389099 |
| País de origen:            | China    |

### Dimensiones

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho del product: | 145 mm  |
| Alto del producto: | 88 mm   |
| Largo del product: | 185 mm  |
| Peso del product:  | 0.91 kg |

### Información de Embalaje

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades: | envoltura retráctil 1 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Ancho:    | 145 mm                      |
| Embalaje Nivel 1 Largo:    | 185 mm                      |
| Embalaje Nivel 1 Alto:     | 88 mm                       |
| Embalaje Nivel 1 Peso:     | 0.91 kg                     |
| Embalaje Nivel 1 EAN:      | 7025840086567               |
| Nivel de paquete 2 EAN:    | 7025840086567               |

### Técnica

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Administrador de tipos de dispositivos (DTM): | Fuseswitchdisconnector |
| Control electrónico de fusibles:              | No                     |
| Tamaño del fusible:                           | NH00<br>NH000          |
| Sistema de fusibles:                          | ESTRUENDO              |
| Tipo de asa:                                  | Front Cover 4P         |
| Tipo de montaje:                              | Baseplate              |
| Número de polos:                              | 4P                     |
| Pérdida de potencia:                          | a carga nominal 3.5 W  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corriente nominal de cortocircuito condicional (I <sub>nc</sub> ): | (690 V) 50 kiloampere rms |
| Corriente nominal (I <sub>n</sub> ):                               | 160 A                     |
| Frecuencia nominal (f):                                            | Main Circuit 50/60 Hz     |
| Tensión nominal soportada por impulsos (U <sub>imp</sub> ):        | Main Circuit 8 kV         |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-22B (I <sub>e</sub> ):      | (500 V) 160 A             |
| Tensión nominal de operación:                                      | 500 V AC                  |
| Tensión nominal (U <sub>r</sub> ):                                 | 500 V AC                  |
| Funciones especiales:                                              | Not Included              |
| Normas:                                                            | IEC60947-3<br>GB/T14048.3 |
| Tipo de terminal:                                                  | Cerrojo                   |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE: | 1SEP500050P0001 |
|----------------------------------|-----------------|

Clasificaciones y estándares externos

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Código de clasificación de objetos: | S                                                         |
| ETIM 9:                             | EC001040 - Fuse switch disconnecter                       |
| ETIM 10:                            | EC001040 - Fuse switch disconnecter                       |
| Clase electrónica:                  | V11.1 : 27371401                                          |
| Categoría RAEE:                     | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm) |
| Número E (Suecia):                  | 3171970                                                   |

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores seccionadores-fusible > Interruptores desconectores fusible > EasyLine

