Hoja de datos del producto
Características

51006557M0
Fuse, Fusarc CF, indoor/outdoor, 36kV, 63A, 537mm

Principal

Gama de producto	Fusible
Etiquetas de calidad	ISO 14001 ISO 9001
Normas	IEC 60282-1 IEC 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Tipo de Producto o Componente	Seccionador de fusibles
Tecnología de protección	Limitador corriente Límite térmico

Complementario

[In] Corriente Nominal	63 A
Tensión de ensayo dieléctrico	36 kV
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	20...36 V
Corriente de descarga máxima	20 kA
Corriente de frenado	250 A
Resistencia media	35 mOhm en 20 °C +/- 10 %
Disipación de potencia en W	240 W
Tipo de instalación	Interiores/exteriores
Material	Porcelana
Destino del producto	Motor Transformador de potencia Condensador Transformador de tensión
Condiciones de Uso	Límite actual Al aire libre Durante 1 semana después de la pérdida de suministro
Longitud	537 mm
Peso del producto	6.5 kg
Diámetro	86 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.4 cm
Paquete 1 Ancho	9.2 cm
Paquete 1 Longitud	60.5 cm
Paquete 1 Peso	7.729 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.