



cartucho de fusibles NH, NH2, Entrada: 250 A, aM, Un AC: 690 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

| La versión                                                                                    |                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| nombre comercial del producto                                                                 | SETRON                                 |                   |
| designación del producto                                                                      | Cartucho fusible NH                    |                   |
| tipo de producto                                                                              | con cuchillas de contacto              |                   |
| tipo de indicador de fusión                                                                   | Indicador frontal                      |                   |
| tipo de contacto                                                                              | anticorrosión, de aleación de plata    |                   |
| tipo de cartucho fusible                                                                      | Cartucho fusible NH                    |                   |
| Datos técnicos generales                                                                      |                                        |                   |
| tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1                                               | NH2                                    |                   |
| clase de servicio del cartucho fusible                                                        | aM                                     |                   |
| tipo de montaje                                                                               | orejetas conductoras                   |                   |
| tipo de corriente de la tensión de empleo                                                     | AC                                     |                   |
| tensión de alimentación                                                                       | 690 V                                  |                   |
| • con AC valor asignado                                                                       |                                        |                   |
| Clase de protección                                                                           |                                        |                   |
| grado de protección IP                                                                        | IP20, con los conductores conectados   |                   |
| Capacidad de conmutación                                                                      |                                        |                   |
| poder de corte, corriente                                                                     |                                        |                   |
| • según IEC 60947-2 valor asignado                                                            | 120 kA                                 |                   |
| Disipación                                                                                    |                                        |                   |
| pérdidas [W]                                                                                  | 18 W                                   |                   |
| pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 18 W                                   |                   |
| Diseño Mecánico                                                                               |                                        |                   |
| anchura de la caja                                                                            | 47,2 mm                                |                   |
| posición de montaje                                                                           | discrecional, preferentemente vertical |                   |
| peso neto                                                                                     | 455 g                                  |                   |
| Condiciones ambientales                                                                       |                                        |                   |
| temperatura ambiente durante el funcionamiento                                                |                                        |                   |
| • mín.                                                                                        | -5 °C                                  |                   |
| • máx.                                                                                        | 40 °C                                  |                   |
| categoría medioambiental                                                                      | -20 a +50 con 95% de humedad relativa  |                   |
| categoría medioambiental durante el almacenamiento                                            | humedad del aire 90% a 20 °C           |                   |
| Certificados                                                                                  |                                        |                   |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009                                            | FC                                     |                   |
| General Product Approval                                                                      | Declaration of Conformity              | Test Certificates |

other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Más información****Información sobre el embalaje**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ND2244>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ND2244>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND2244](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2244)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



