



Detalles del producto

E 92/32s

E 92/32s Fuse switch disconnector



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 92/32s
Código de producto:	2CSM251493R1801
EAN:	8012542514930
Descripción corta:	E 92/32s Fuse switch disconnector
Descripción larga:	E 92/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. With blown fuse indicator.
Display Name:	E 92/32s

Técnica	
Número de postes protegidos:	2
Número de polos:	2P
Par de apriete:	2...2.5 N·m
Categoría de utilización:	Conexión y desconexión en condiciones sin carga - accionamiento ocasional (AC-20B) Conmutación de cargas resistivas e inductivas mixtas, incluidas sobrecargas moderadas: accionamiento ocasional (AC-22B)
Tipo de cerradura:	Padlockable When Open
Tipo de sellado:	Alambre de sellado

Material del conductor:	Cobre
Opciones proporcionadas:	With LED
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Resistencia a golpes y vibraciones según la norma IEC 61373:	Categoría 1, Clase B
Capacidad de conexión:	Rígido 2x5 mm ² Varado 2x2-5 mm ²
Tamaño del fusible:	10x38 mm
Humedad de funcionamiento (RH _{amb}):	Maximum at +20 °C 90 %
Corriente nominal de funcionamiento AC (I _e):	32 A

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	acc. To IEC 400 V acc. To UL 690 V
Tensión nominal de operación:	AC-20B 690 V AC-22B 400 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1 kV
Tensión auxiliar AC/DC:	LED Indicator 24-1000 V
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 6 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 3 W

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	Rígido 2x10 AWG Varado 2x14-10 AWG
-------------------------------	---------------------------------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5623
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20211115
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5...+40 °C Almacenamiento -25...+70 °C
Grado de protección:	IP20
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	1 milímetro 2 ... 13 Hz
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	15g 18 amortiguadores 13 ms
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	2
Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	85 mm
Largo del product:	64 mm
Peso del product:	133 g
Profundidad incorporada (t ₂):	64 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 3 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.369 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	9AKK108467A0330
Certificado CCC:	9AKK108467A0340
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5623
Certificado IMQ:	9AKK108467A0324
Certificado KRS:	9AKK108467A0337
Certificado LR:	9AKK107991A7313
Certificado UL:	9AKK107992A1039

Instalación

Instrucciones y manuales:	No document needed
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 2CSC444002B0204

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 10:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
UNSPSC:	39122233
Clase electrónica:	V11.0 : 27142121
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5291 >> Fuse switch disconnector
Código de clasificación de objetos:	F
Normas:	IEC 60947-3
Agencia de certificación:	IMQ BV Korean register CCC EAC
Standardization Body:	UL

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05 Fuse link	E 9F10 GG05	1	pieza
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1 Fuse link	E 9F10 GG1	1	pieza
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2 Fuse link	E 9F10 GG2	1	pieza
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4 Fuse link	E 9F10 GG4	1	pieza
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6 Fuse link	E 9F10 GG6	1	pieza
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8 Fuse link	E 9F10 GG8	1	pieza
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10 Fuse link	E 9F10 GG10	1	pieza
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12 Fuse link	E 9F10 GG12	1	pieza
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16 Fuse link	E 9F10 GG16	1	pieza
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20 Fuse link	E 9F10 GG20	1	pieza
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25 Fuse link	E 9F10 GG25	1	pieza
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32 Fuse link	E 9F10 GG32	1	pieza
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05 Fuse link	E 9F10 AM05	1	pieza
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1 Fuse link	E 9F10 AM1	1	pieza
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2 Fuse link	E 9F10 AM2	1	pieza
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4 Fuse link	E 9F10 AM4	1	pieza
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6 Fuse link	E 9F10 AM6	1	pieza
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8 Fuse link	E 9F10 AM8	1	pieza
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10 Fuse link	E 9F10 AM10	1	pieza
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12 Fuse link	E 9F10 AM12	1	pieza
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16 Fuse link	E 9F10 AM16	1	pieza
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20 Fuse link	E 9F10 AM20	1	pieza

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25 Fuse link	E 9F10 AM25	1	pieza
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32 Fuse link	E 9F10 AM32	1	pieza
ABB2CCS500900R0181	ZLS725 Intermediate piece	ZLS725	1	pieza
ABB2CCS400900R0091	ZLS726 Intermediate piece	ZLS726	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

