



Base portafusibles NH Tam. 0, 1 polo 160A 690V (1000V) conexión plana

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Sistema de fusibles NH	
tipo de rosca del tornillo de conexión	M8	
tipo de producto	Base NH	
Datos técnicos generales		
número de polos	1	
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH0	
categoría de empleo	sin	
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación		
• con AC valor asignado	690 V	
• con DC	440 V	
Detalles del producto		
componente del producto dispositivo de giro	No	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)		
• con AC valor asignado	120 kA	
• con DC valor asignado	25 kA	
Conexiones		
sección de conductor conectable en la conexión enchufable		
• mín.	2,5 mm²	
• máx.	50 mm²	
par de apriete con bornes de tornillo máx.	14 N·m	
tipo de conexión eléctrica	con conexión plana	
• para circuito principal	conexión plana	
Diseño Mecánico		
tipo de fijación	montaje fijo	
tipo de fijación montaje sobre barra	No	
peso neto	423 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3120>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3120>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3120

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



