

Hoja de datos del producto 48468

Características



Principal

Nombre corto del dispositivo	4 OF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Compatibilidad de gama	Masterpact NW
Composición de contactos de señalización	4 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 10 A en 240/380 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: estándar) AC-12, estado 1 10 A en 480 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: estándar) AC-12, estado 1 3 A en 380 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: bajo nivel) AC-12, estado 1 6 A en 24/48 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: bajo nivel) AC-12, estado 1 6 A en 240 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: bajo nivel) AC-12, estado 1 6 A en 690 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: estándar) DC-12, estado 1 10 A en 125 V CC - tipo de cable: estándar) DC-12, estado 1 10 A en 24/48 V CC - tipo de cable: estándar) DC-12, estado 1 3 A en 250 V CC - tipo de cable: bajo nivel) DC-12, estado 1 3 A en 250 V CC - tipo de cable: estándar) DC-12, estado 1 6 A en 125 V CC - tipo de cable: bajo nivel) DC-12, estado 1 6 A en 24/48 V CC - tipo de cable: bajo nivel)
Carga mínima	100 MA en 24 V 2 mA en 15 V

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------