

Ficha técnica del producto

Características

XVUC25

Ø 60 mm illuminated LED unit - steady - orange -
IP65 - 24 V AC/DC ((*))



Principal

Gama	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
OC y contacto de falla con interfaz PLC	Unidad LED
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
Fuente de luz	LED, naranja
Aplicación de dispositivo	Packaging machine ((*)) Machine tools ((*)) Automotive ((*))

Complementos

Tipo señalización	Fijo
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades Up to 4 units with buzzer ((*))
Material	PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94 PC (polycarbonato) V-0 conforme a UL 94
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CA/CC
Maximum power dissipation in W	2 W
Consumo de corriente	<= 40 mA
Tipo de señalización	Fijo
Longitud	50 mm
Peso del producto	0,064 kg

Ambiente

Certificaciones de producto	CSA RoHS UL CE
-----------------------------	-------------------------

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
Resistencia a las vibraciones	2 gn

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil