

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptores seccionadores en cofre de paro de emergencia 25A

VCF1GE

Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys VARIO
Nombre corto del dispositivo	VCF
Tipo de producto o componente	Arrancador automático cerrado DOL
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de polos	3P
Tipo de control	Mando rotativo
Color de la maneta	Rojo
Color de maneta y placa frontal	Amarillo
Candado de mando rotativo	1 a 3 candados 4...8 mm

Opcionales

Marcado	0 - 1
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	25 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	21.8 A AC-23A 400 V
Potencia nominal de funcionamiento en W	11 kW 400 V AC-23 7.5 kW 400 V AC-3
Clase de servicio intermitente	30
Making capacity (I rms)	320 A 400 V AC-21A 320 A 400 V AC-22A 320 A 400 V AC-23A
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	1 kA 400 V en corriente de pico
[Icw] rated short-time withstand Rms current	384 A 400 V 1 s
Intensidad de cortocircuito condicional	10 kA 400 V 35 A aM 10 kA 400 V 35 A gG
Poder de corte	250 A 400 V AC-21A 250 A 400 V AC-22A

	250 A 400 V AC-23A
Endurancia mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 ciclos AC-21 30000 ciclos DC-1...5
Características ambientales	Ambiente estándar
Poder de seccionamiento	Sí
Conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 10 mm² sólido terminales de fijación por tornillo 6 mm² Flexible con terminal
Par de apriete	2.1 N.m terminales de fijación por tornillo
Resistencia al fuego	960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	80 x 80 x 45 mm
Altura	146 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	131 mm
Peso del producto	0.5 kg

Ambiente

Normas	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP65 IEC 60529
Resistencia mecánica	Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11 cm
Paquete 1 Ancho	14.5 cm
Paquete 1 Longitud	15.8 cm
Paquete 1 Peso	471 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.777 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	56
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	40.524 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)