



Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de serie               | Formato estándar                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de producto o componente | Cabeza int. fim curso                                                                                                                                                                                       |
| Nombre corto del dispositivo  | ZCE                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de cabezal               | Cabeza rotatoria                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilidad del producto   | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD                                                                                                                                                                                |
| Maneta asociada               | ZCY45<br>ZCY53<br>ZCY44<br>ZCY69<br>ZCY46<br>ZCY18<br>ZCY49<br>ZCY26<br>ZCY81<br>ZCY22<br>ZCY23<br>ZCY91<br>ZCY48<br>ZCY39<br>ZCY17<br>ZCY12<br>ZCY16<br>ZCY25<br>ZCY15<br>ZCY59<br>ZCY54<br>ZCY55<br>ZCY19 |
| Cuerpo asociado               | ZCMD41L5<br>ZCMD39L2<br>ZCT26P16<br>ZCMD69C12<br>ZCT28N12<br>ZCD21                                                                                                                                          |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ZCMD61C12  
 ZCP25  
 ZCT28P16  
 ZCD37  
 ZCT25G11  
 ZCP21  
 ZCMD25L5  
 ZCMD39L5  
 ZCT28G11  
 ZCT26G11  
 ZCMD37L5  
 ZCMD81L5  
 ZCT27P16  
 ZCP29M12  
 ZCP31  
 ZCP21M12  
 ZCP37  
 ZCMD25L2  
 ZCMD21M12  
 ZCT27N12  
 ZCMD21L08R12  
 ZCD26  
 ZCT25P16  
 ZCMD21L08U78  
 ZCMD41L1  
 ZCMD37L1  
 ZCP27  
 ZCMD37L2  
 ZCMD41L2  
 ZCP28  
 ZCT21P16  
 ZCD39  
 ZCMD21C12  
 ZCMD21L1  
 ZCD28  
 ZCT21G11  
 ZCMD61M12  
 ZCP35  
 ZCD31  
 ZCMD25L1  
 ZCP26  
 ZCT26N12  
 ZCMD39L1  
 ZCP29  
 ZCD25  
 ZCT21N12  
 ZCD29M12  
 ZCD21M12  
 ZCMD81L2  
 ZCMD21L5  
 ZCP39  
 ZCMD81L1  
 ZCMD29L1  
 ZCT27G11  
 ZCD29  
 ZCMD29L5  
 ZCD27  
 ZCMD21L2  
 ZCMD29C12  
 ZCMD29L2  
 ZCT25N12  
 ZCD35

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Movimiento cabezal funcionam. | Giratorio                                              |
| Tipo de operador              | Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte metal |
| Tipo de aproximación          | Enfoque lateral, 2 direcciones                         |

## Complementos

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Apertura positiva | Con |
|-------------------|-----|

## Ambiente

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente de trabajo | -25...70 °C |
|---------------------------------|-------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C       |
| Característica medioambiental          | Ambiente estándar |

### Oferta sustentable

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                             |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                 |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                 |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                               |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|