



Principal

Gama	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Cuerpo asociado	ZCMD41L1 ZCMD29L2 ZCD29M12 ZCP26 ZCP29 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCMD25L1 ZCMD61C12 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD81L2 ZCT25P16 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCT26N12 ZCD21 ZCT21P16 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT25G11 ZCP39 ZCMD29C12 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCT26G11

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

ZCD27
 ZCMD25L5
 ZCP21
 ZCP37
 ZCD28
 ZCMD21L2
 ZCMD21L08U78
 ZCT21G11
 ZCP25
 ZCT21N12
 ZCMD37L1
 ZCD39
 ZCMD61M12
 ZCT28N12
 ZCMD25L2
 ZCD29
 ZCD35
 ZCMD81L1
 ZCT28G11
 ZCMD21C12
 ZCMD29L5
 ZCMD21L1
 ZCMD21M12
 ZCMD39L5
 ZCP35
 ZCMD37L2
 ZCD21M12
 ZCT27G11
 ZCMD21L5
 ZCP27
 ZCP28
 ZCMD39L1
 ZCD26
 ZCT27N12
 ZCMD41L2
 ZCD31
 ZCMD29L1
 ZCP29M12

Movimiento cabezal funcionam.	Líneal
Tipo de operador	Actuador de rodamiento retorno por resorte metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementos

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Ambiente estándar

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------