



Principal

Rango de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza multidireccional
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Cuerpo asociado	ZCMD25L5 ZCD26 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD39L5 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD29L5 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT21P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCMD37L2 ZCMD25L2 ZCP35 ZCMD41L5 ZCT26N12 ZCMD81L2

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ZCD35
 ZCD29M12
 ZCP39
 ZCMD39L2
 ZCT27G11
 ZCMD69C12
 ZCT25N12
 ZCMD41L1
 ZCP26
 ZCD25
 ZCD31
 ZCMD39L1
 ZCMD37L1
 ZCMD81L5
 ZCT26G11
 ZCD37
 ZCMD41L2
 ZCT27N12
 ZCMD21M12
 ZCT28G11
 ZCD28
 ZCMD61M12
 ZCP29
 ZCMD21L08U78
 ZCMD21L08R12
 ZCP25
 ZCT25P16
 ZCP29M12
 ZCD27
 ZCP28
 ZCP27
 ZCT21N12
 ZCMD81L1
 ZCP37
 ZCP21
 ZCMD21L5
 ZCD21
 ZCT28P16

Movimiento cabezal funcionam.	Multidireccional
Tipo de operario	Alambre presión retorno de resorte metál. (con protección de nitrilo)
Tipo de aproximación	Enfoque multidireccional

Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------