



Principal

Gama	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKT XCMD XCKP XCKD
Cuerpo asociado	ZCT25N12 ZCMD21L08U78 ZCD27 ZCMD21L2 ZCD28 ZCT27G11 ZCD35 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCT21N12 ZCP37 ZCP21M12 ZCP27 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD69C12 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCD21 ZCP28 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT27P16 ZCD29M12 ZCMD81L1 ZCMD37L2 ZCD37

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ZCMD21L5
 ZCD29
 ZCP25
 ZCMD39L5
 ZCD39
 ZCMD61M12
 ZCMD29L2
 ZCT26G11
 ZCT28G11
 ZCP35
 ZCMD25L2
 ZCMD81L5
 ZCMD29C12
 ZCMD41L5
 ZCMD39L2
 ZCP21
 ZCT25G11
 ZCT26N12
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCP31
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCT26P16
 ZCD21M12
 ZCP39
 ZCD25
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCMD21C12
 ZCMD81L2
 ZCMD29L1
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCT27N12
 ZCMD39L1
 ZCMD41L2
 ZCD26

Movimiento cabezal funcionam.	Líneal
Tipo de operador	Actuador terminal retorno por resorte metal con revestimiento de nitrilo)
Tipo de aproximación	Enfoque vertical, 1 dirección

Complementos

Apertura positiva	Con
-------------------	-----

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Ambiente estándar

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------