



Principal

Rango de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Modelo de dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKS XCKL XCKM
Cuerpo asociado	ZCKSD35H29 ZCKM1H7 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS7H29 ZCKS7 ZCKLD37H7 ZCKM7H29 ZCKMD31H29 ZCKS2 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKM5H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKSD39 ZCKL5 ZCKMD31 ZCKSD37H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKL1 ZCKM1 ZCKSD31H29

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

ZCKMD35H7
 ZCKS6
 ZCKMD37H7
 ZCKM7H7
 ZCKLD35
 ZCKMD31H7
 ZCKS9
 ZCKL6
 ZCKM8H29
 ZCKLD37
 ZCKM8
 ZCKM7
 ZCKS5H29
 ZCKS1H29
 ZCKL7H7
 ZCKL8
 ZCKS1
 ZCKMD39H29
 ZCKS5
 ZCKMD35H29
 ZCKL7
 ZCKS6H29
 ZCKLD31
 ZCKLD39H7
 ZCKL5H7
 ZCKLD39
 ZCKM5
 ZCKMD39H7
 ZCKSD37
 ZCKLD35H7
 ZCKMD37
 ZCKM1H29
 ZCKM5H7
 ZCKL6H7
 ZCKM9H29
 ZCKSD35
 ZCKM6H7
 ZCKMD35

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico (longitud variable ajustable)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Sin
Material del cabezal	Plástico

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Característica medioambiental	Entorno estándar

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------