



Detalles del producto

OTM315E4CM24D

OTM315E4CM24D MOTORIZED C/O SWITCH



Información General	
Tipo de producto extendido:	OTM315E4CM24D
Código de producto:	1SCA022847R2520
EAN:	6417019297934
Descripción corta:	OTM315E4CM24D MOTORIZED C/O SWITCH
Descripción larga:	OTM315E4CM24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition
Display Name:	OTM315E4CM24D

ABB EcoSolutions	
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	1SCC303058M0201
Información medioambiental:	1SCC303036D0202
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	1SCC303097D0201

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC303002M0204

Ambiente

Grado de protección:	Front IP20
Grado de contaminación:	3

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080
País de origen:	Finland

Dimensiones

Ancho del product:	367 mm 14.45 in
Alto del producto:	185 mm 7.28 in
Largo del product:	235 mm 9.25 in
Peso del product:	9.4 kg 20.72 lb

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 box
Embalaje Nivel 1 Ancho:	255 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	460 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	243 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.44 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019297934

Técnica

Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th}):	$\Theta = 40\text{ °C}$ 315 A
Corriente térmica convencional (I_{the}):	Totalmente cerrado 315 A
Distancia entre fases:	Standard
Posición del cuarto polo:	Right Side
Tipo de cuarto polo:	Switched - Simultaneous Function
Color del asa:	Negro
Tipo de asa:	Direct Mount
Tensión de funcionamiento del motor:	24 V DC
Tipo de montaje:	Base mounting
Número de polos:	4P
Modo de funcionamiento:	Front
Posición de los terminales de línea:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 6.5 W
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I_e):	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 315 A (500 V) 315 A (690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I_e):	(380 ... 415 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I_e):	(380 ... 415 V) 315 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 160 kW (500 V) 220 kW (690 V) 315 kW
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 1 s 15 kiloampere rms
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores:	Mecanismo al final del interruptor
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
Tipo de transición:	Open

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SCC303032D2702
---	-----------------

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3641751

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Motorized Change-over Switches

