

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.503.12

Módulo Termostato Unica para calefacción de suelo -Grafito



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Termostato control de temperatura
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Grafito
Accesorios	Sensor NTC con cable de 4 m

Complementos

Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Corriente de interrupción de carga	Resistivo : 10 A
Número de módulos	2 módulos
Tipo de controlador	Controlador electrónico
Funciones disponible	Reducción de temperatura
Número de cables	2 flexible: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$ 2 rígido: $\leq 2.5 \text{ mm}^2$
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Estado LED	Presencia de voltaje: 1 LED verde Calefacción: 1 LED rojo
Marca	L+N
Temperatura programable	No
Rango de temperatura	5/45 °C
Precisión de la medición	0.5 °C
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Montaje de dispositivo	Empotrado
Fijación	Fijado a presión
Alto montaje	> 1.3 m
Profundidad	45 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	5...45 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Característica medioambiental	Aceite Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Acetona Lejía Amoníaco Petróleo Alcohol Resistencia UV

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Certificaciones de producto	Aenor CE
Normas	EMC directiva EN 607320-2-9 LV directiva

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Will be compliant on 1Q2016
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - Go to CaP for more details- Go to CaP for more details
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------