



Principal

Gama	Elemento de conexion
Tipo de producto o componente	Caja ciega rectangular
Presentacion del dispositivo	Caja mureva
Color	Gris
Cantidad por pack	Pack de 1


Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Fijación	Mediante tornillos : tapa
Dimensiones	175 x 150 x 80 mm
Entrada de cable	Sin entrada de cable
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) : cuerpo PP (polipropileno) : tapa
Conexiones - terminales	Sin terminal
Alto	164 mm
Ancho	193 mm
Profundidad	88 mm

Ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK07
Resistencia al fuego	750 °C
Normas	EN 60670
Certificaciones de producto	CE
Características ambientales	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0852 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------