



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Dimmer rotatorio
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Aplicación dimmer	Lámpara fluorescente de carga inductiva con transformador eléctrico 1-10 V
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50 Hz
Número de módulos	2 módulos
Color	Blanco

Complementos

Control de atenuador	ON/OFF presión
Corriente permanente máxima	0.2 A
Corriente de salida	≤ 200 mA
Número de cables	4
Tipo de carga	Tubo fluorescente (diámetro: 26...38 mm): 1 1-10 V balasto electrónico regulable -400 VA Tubo fluorescente, 36 W: 10 1-10 V balasto electrónico regulable - 400 VA Tubo fluorescente, 2 x 16 W (diámetro: 26...30 mm): 5 1-10 V balasto electrónico regulable- 400 VA Rele externo: 50 1-10 V balasto electrónico - 400 VA
Tipo de protección	Fusible
Tipo de fusible	4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz
Marca	L+N
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Dimensión del cable	2 ≤ 2.5 mm²
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EN 60669-2-1
Certificaciones de producto	CE Aenor
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Profundidad	54 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.104 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Alcohol Acetona Resistencia UV Petroleo Jabón líquido Aceite Lejía
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0805 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Available

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------