

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético Easypact CVS 25kA TMD 3P 3d 20A

LV510931

Principal

Gama	EasyPact
Gama de productos	Easypact CVS100...160
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto del Dispositivo	CVS100BS
Tipo de producto o componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	3P
descripción polos protegidos	3D
Protección contra fugas a tierra	Sin
corriente nominal	20 A a 40 °C
Tipo de red	CA
idoneidad para el seccionamiento	Sí
Categoría de empleo	A
[Icu] Poder de corte	25 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 50 kA Icu a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
unidad de control	TM-D
tipo de unidad de control	Térmico-magnético
corriente derearme	20 A a 40 °C
Tipo de protección	Prot.contra cortocirc.(inst.) Prot.cont. sobrec. (per.largo)

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia de red	50/60 Hz
tipo de poder de corte	BS
[Ics] poder de corte en servicio	25 kA a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 17 kA a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
endurancia mecánica	13000 Ciclos
endurancia eléctrica	4000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo de control	Palanca de conmutación
rango de ajustes de protección térmica	14...20 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de rearme	Regulable 'or' no regulable
precisión de rearme ±20%	0,7...1 x In
tipo ajuste temporizac. larga	Fijo
tipo de ajuste de rearme insta	Fijo
li no regulable	300 A
indicación de contacto positivo	Sí
Soporte de montaje	Placa posterior
Modo de montaje	Fijo
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo
paso interpolar	35 mm
Código de compatibilidad	CVS100
Ancho	75 mm
profundidad	60 mm
alto	130 mm
Peso neto	0,78 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-2
Certificaciones del producto	GOST CCS CCC
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	797,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,944 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	254
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No, hemos minimizado el uso de plástico en el embalaje de acuerdo con la normativa y teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

EasyPact CVS

Moulded Case Circuit Breaker



Safe

Unlock unparalleled safety and control with our wire's unique ability to safely isolate and replace auxiliaries, even with an energized circuit breaker.





Reliable

It meets IEC 60947-2 standards for quality, high endurance, and fault current limitation technology, providing superior safety and protection.



Simple

Effortless retrofitting and seamless upgrades for enhanced flexibility and performance.

4

Life Is On | Schneider Electric

17 sept 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

A grey Schneider EasyPact CVS circuit breaker with a black handle and a digital display on the front. It has multiple terminals on top and bottom.

EasyPact CVS

Technical Benefits

- MCCB with adjustable setting, rated from 16 to 630A in 3 standard sizes
- Breaking capacity from 25 to 50kA at 400/415 V, 3 and 4 pole versions
- Vast range of protection options, thermal-magnetic, electronic and earth leakage
- Deliver a high level of performance and cost-saving functionality
- Coordinated with selectivity and cascading for ACBs, MCCBs, MCBs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



EasyPact CVS
Range Accessories



Cable connectors



Terminal extension - Spreader



Terminal extension



Cable connectors



Terminal shield



Interphase barriers



Direct rotary handle



Extended rotary handle



Earth leakage protection

Technical Illustration

Assembly's dimensions

