

Hoja de datos del producto

Características

MGU5.512.18ZD

M¹ dulo Dimmer rotatorio Unica 40/1000W
-Blanco



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Dimmer rotatorio
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Tornillos
Aplicacion dimmer	Carga resistitiva Carga inductiva Motor
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50 Hz
Número de módulos	2 módulos
Color	Blanco

Complementos

Control de atenuador	Encendido/apagado
Corriente permanente máxima	2.6 A
Numero de cables	3
Tipo de carga	230 V AC lámpara halógena - 40...1000 W 230 V AC lámpara incandescente - 40...1000 W Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Tipo de proteccion	Corriente de proteccion Protección electrónica de sobretensión
Marca	L+N
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de cables	2 ≤ 2.5 mm ²
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC Bastidor : zamak
Normas	EN 60669-2-1
Certificaciones de producto	CE Aenor
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Profundidad	54 mm
Ancho	70.9 mm
Alto	70.9 mm
Peso del producto	0.1215 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Petroleo Jabón líquido Alcohol Aceite Resistencia UV Lejía Amoníaco Acetona Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1345 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Available

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------