



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Boton dimmer
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Aplicacion dimmer	Ventilador Carga resistiva Carga inductiva
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50 Hz
Número de módulos	2 módulos
Color	Blanco

Complementos

Control de atenuador	Impulso
Corriente permanente maxima	1.5 A
Numero de cables	3
Tipo de carga	230 V AC lámpara incandescente - 20...250 W 230 V AC lámpara halógena - 20...350 W Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético - 20...350 VA Lámparas halógenas de bajo voltaje con transformador toroidal- 20...300 VA 230 V AC ventilador - 20...200 W 230 V AC convector - 20...350 W
Tipo de proteccion	Protección electrónica contra sobretensiones Protección de corriente
Marca	L+N
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de cables	2 <= 2.5 mm ²
Auxiliares conectados	Máximo 5 con indicación de luz Máximo 25 interruptores auxiliares
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	EN 60669-2-1
Certificaciones de producto	CE Aenor
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Profundidad	47 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.078 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Resistencia UV Lejía Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Aceite Alcohol Amoniaco Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1345 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Available

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------