

Hoja de datos del producto

Características

S70540164

Módulo toma RJ45 Orion tipo UTP categoria 6 1 módulo -Beige



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Módulo toma RJ45 tipo UTP
Presentación del dispositivo	Módulo

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Número de toma	1
Tipo de toma de datos	RJ45 8 contacto(s) para 6 <= 250 MHz
Tipo de cable	Cable de pares trenzados sin blindaje
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Fijación	Fijado a presión
Número de módulos	1 módulo 45 x 22.5 mm
Color	Beige
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratar
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Juego de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...50 °C
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR para cubrebombes Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa PC (polycarbonate) para soporte PC (polycarbonate) para etiqueta ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) para aleta protectora ABS + PC para conector
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	36.3 mm
Peso del producto	0.0147 kg
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801 (ed. 2.2, 2011) ISO/IEC 11801 (ed. 2.1)

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Ambiente

Certificaciones de producto	DANAK Delta
Grado IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK05
Característica medioambiental	Acetona Peroxido de hidrogeno (H2O2) Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Alcohol Resistencia UV Lejía Aceite Petroleo Amoníaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity