



Principal

Gama	Unica Plus
Tipo de producto o componente	Tarjetero con tiempo retardado
Aplicación de dispositivo	Control
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Blanco

Complementos

Tensión de funcionamiento nominal	230 V +/- 10 % AC 50 Hz
Corriente nominal	8 A
Tipo de carga	230 V AC lámpara incandescente - 1470 W 230 V AC lámpara halógena - 1470 W 230 V AC ventilador - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético - 1000 VA Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador electrónico-1470VA Balasto ferromagnético del tubo fluorescente - 1470 VA Lámpara compacta fluorescente - 1470 W lámpara LED - 1470 W Contactador
Accionador	Tarjeta 54 x 86 x 0.85 mm (maximo)
Número de módulos	2 módulos
Tipo fusible	Electronico
Numero maximo de conmutaciones	50000 operaciones
Tipo de proteccion	Proteccion termica Proteccion contra sobretensiones
Luz piloto	Lámpara indicadora Ambar
Temporizado	Ajustable entre 10 segundos y 3 minutos
Marca	Pictograma de inserción vertical
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número y seccion de cables	2 flexible: <= 2.5 mm ² 2 rigido: <= 2.5 mm ²
Fijación	Fijado a presión
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Profundidad	Marco de cubierta superior de Unica: 35 mm Marco de cubierta Classic Unica : 35 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.045 kg

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Característica medioambiental	Petroleo Amoniaco Lejia Acetona Aceite Resistencia UV Alcohol Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EN 60669-1

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------