

# Accesorios Tubería Metálica Rígida IEC - RMC

## Conector Hub

### > CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES


- Descripción general: Serie de conectores Hub herméticos, diseñados para unir la tubería roscada RMC IEC a gabinetes, centros de carga o cajas de derivación. Su diseño con O-ring de sellado asegura una unión estanca, protegiendo la instalación contra la entrada de líquidos y polvo en lugares secos o húmedos.
- Material: Fundición a presión de zinc (Zinc Die-Cast).
- Acabado: Bola bruñida (Ball Burnished) para una superficie lisa.
- Componentes: Incluye O-ring de sellado y contratuerca.
- Norma de referencia: Fabricado de acuerdo con IEC 61386-21.
- Tipo de hilo: Métrico.
- Normativa aplicable: Componente diseñado para sistemas que cumplen con la norma IEC 61386.
- Usos recomendados:
  - Para la conexión de tuberías RMC IEC a las paredes de tableros, gabinetes o cajas de derivación donde se requiera un sello hermético.
- Instrucciones de montaje:
  - Se inserta en el knockout (perforación) del gabinete y se asegura por el interior con la contratuerca incluida. La tubería se rosca en el cuerpo del conector.



Código	Descripción	Ø nominal (mm)	Formato de venta
5417421134	Conector Hub RMC 20 mm IEC	20	Bolsa de 5 unidades
5417421234	Conector Hub RMC 25 mm IEC	25	Bolsa de 5 unidades
5417421334	Conector Hub RMC 32 mm IEC	32	Bolsa de 5 unidades
417421434	Conector Hub RMC 40 mm IEC	40	Unidad
417421534	Conector Hub RMC 50 mm IEC	50	Unidad
417421634	Conector Hub RMC 63 mm IEC	63	Unidad

### > DATOS DIMENSIONALES (mm)

Medida nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20 mm	20,65	14,30	28,58
25 mm	23,83	15,88	31,75
32 mm	25,40	19,05	41,28
40 mm	28,58	19,05	49,23
50 mm	31,75	20,65	55,58
63 mm	31,75	22,23	69,85



Contáctanos para más información

☎ +56 9 5637 4409 ✉ [fpalma@darco.cl](mailto:fpalma@darco.cl)  
 ☎ +56 9 9678 8617 ✉ [jruminot@darco.cl](mailto:jruminot@darco.cl)