



Detalles del producto

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Código de producto:	1SDA054408R1
EAN:	8015644555061
Descripción corta:	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630
Display Name:	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	edf7545a-b426-417c-8643-2637381ea7fd Italy
SCIP simplificado:	69770153-5a05-4e95-986d-4c6ade521ad1 Germany 70ce8e61-73e4-4075-89e9-6f7eb9478e9b Netherlands 3a453979-c531-47f9-b115-5b0153a3997d Spain 1cb5f5b0-6597-471c-892c-7f25432bf5ac Netherlands a810abe9-39c7-4e91-901e-e0d25c26d312 Norway bf67cb76-fb74-4492-a166-c82669f969f7 Sweden c7511e70-f4d6-497b-ad2a-36460d34d697 Poland 412c7edf-5d64-4884-b079-570d13586089 France f128d138-f010-4329-9018-180d61c5a101 Sweden 6fc25fda-a2f1-4ac5-a25e-38607b819192 Germany de82e0e5-f42d-473d-98f1-cd57a8b09451 Germany d89ac2d8-bb6c-4fe9-a928-d3c922094310 France 1fc81ee2-0806-4f89-9204-ef17a6c93004 Denmark 7d75101e-33f0-460e-bd2a-650b1e38eb72 Netherlands e89d4f52-0ee3-4056-a139-2c5e1f0e6ecb Germany 0ed34524-4da4-4cd3-8702-7c35c56da49d Germany 4f84c457-fa74-49a0-8555-02ca3f2ba3af Croatia 5c134c83-83c5-4f81-b279-06bbb5cb33be Czechia c0d8317f-7bb3-4ffe-9b80-2b907375397d Poland 183f5895-9cb3-47ea-a49d-1dd4ff77c5cf Netherlands 2ea18f03-5a50-4360-85eb-0b1a08dbce5c Netherlands ced3404c-c917-4e6d-82eb-bc71689b267d Estonia fb9ec62c-08d7-4c51-a5b9-0538d5a31662 Greece e6c0b294-7bed-4c2c-b8f3-1b1bf235bd5b Portugal ef6d979a-77aa-4c21-a0fe-732a491b14c3 Bulgaria c91b4e53-6a2f-48f6-830e-e0b8fe2661f8 Poland 93fd3af3-f7a7-45b7-ade7-4ad7d8844233 Finland

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------------------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3655341
Número E (Noruega):	4384078
Número E (Suecia):	3180388
EAN:	8015644555061
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	186 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	6.047 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	6.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644555061

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax T
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para:	T5
Adecuado para la clase de producto:	Moulded Case Circuit Breakers
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 41 W
Corriente nominal (I_n):	630 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	630 A

Liberar:	PR221DS-LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC
Subtipo:	T5
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores fijos Frente
Tensión de prueba máxima (U_{test}):	3500 V
Tensión de prueba a frecuencia industrial durante 1 minuto:	3500 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210004D0203
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5539
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0062
Instrucciones y manuales:	1SDH000437R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	ITSCE-RH0100001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121100
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax T

