

# Hoja de datos del producto

## Características

# MGU3.559.12

## Módulo Regulador giratorio Unica 60/400W -Grafito



### Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Regulador giratorio
Presentación del dispositivo	Módulo
Fijación	Fijado a presión
Tensión de funcionamiento nominal	230 V AC, 50/60 Hz 127 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Color	Grafito

### Complementos

Control de atenuador	Encendido/apagado Nivel girando la perilla
Número de cables	2
Tipo de carga	127 V AC lámpara halógena - 40...250 W 127 V AC lámpara incandescente - 40...250 W 230 V AC lámpara halógena - 60...400 W 230 V AC lámpara incandescente - 60...400 W
Tipo fusible	4 Ah (5 x 20 mm) @127 V 50/60 Hz 4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50/60 Hz
Marca	L+N
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número de cables	2 flexible: <= 2.5 mm <sup>2</sup> 2 rígido: <= 2.5 mm <sup>2</sup>
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999 IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4
Certificaciones de producto	CE NOM/ANCE
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Profundidad	50 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.09 kg

### Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Jabón líquido Lejía Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Acetona Petroleo Amoníaco Aceite Alcohol
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Garantia contractual

Periodo garantía

18 meses