

Ficha técnica del producto

Características

CCT56P002

Detector de movimiento Argus 360° basico para superficie



Principal

Gama	ARGUS detector de movimiento
Gama	ARGUS
Tipo de producto o componente	Detector de movimiento
Color	Blanco
Tipo de envase	Caja

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	220...240 V
Corriente de salida	10 A
Tipo de ajuste	Ajuste de tiempo Sensibilidad a la luz ajustable
Temporizado	3 s...10 min
Ajuste de intensidad de luz	5...2000 lux
Ángulo de detección horizontal	0...360 °
Detection range	Radio 3,9 m
Material	ABS + PC mate
Montaje de dispositivo	Techo
Alto montaje	2,4 m

Ambiente

Estado de uso	Sólo para uso interior
Grado IP	IP20
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------