

Hoja de datos del producto

Características

PKX32M435

PratiKa wander plug - straight - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44



Principal

Gama	PratiKa
Tipo de producto o componente	Wander plug
Device short name	PratiKa plug
Plug, socket category	Low voltage
Poles description	3P + N + E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementos

Plug, socket, control station shape	Straight
[In] rated current	32 A
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Self-extinguishing engineering polymer housing:
Contacts material	Brass sleeves:
Conexiones - terminales	Fast connection
Cable cross section	2.5...6 mm ²
Diámetro exterior del cable	11.5...21 mm
Cable entry	Fair lead Cable gland
Thread type	Pg 21
Peso del producto	0.278 kg
Altura	160 mm
Anchura	86 mm
Profundidad	86 mm
Colour	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Ambiente

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP degree of protection	IP44 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK08 conforming to EN 62262
Fire resistance	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Operating altitude	2000 m
Ambient air temperature for operation	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------