


Ficha técnica del producto

Especificaciones



CLAVIJA A?.R?.32A 3PNT 380-415V IP67

PKX32M735

Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Tapón
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva plug
enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+N+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

forma de enchufe, toma, estación	Recto
[In] corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de funcionamiento	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
Conexiones - terminales	Conexión rápida
sección de cable	2,5...6 mm²
diámetro exterior de cable	11,5...21 mm
Entrada de Cable	Guía de antena Cable prensaestopa
tipo de rosca	Pg 22
Peso neto	0,33 kg
alto	160 mm
Ancho	102 mm
Profundidad	102 mm
Color	Gris (RAL 7035)
color de voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
------------	----------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud de operación	2000 m
temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	311,400 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	17,500 cm
Paquete 2 Ancho	26,500 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	2,030 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,484 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	25
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.