

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.579.18

Módulo conmutador Unica rotativo 4 posiciones -Blanco



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Selector rotativo
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	4 posiciones
Color	Blanco

Complementos

Corriente nominal	32 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Rango de potencia	40...300 VA 40...300 W
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos (cos phi: 0.6)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Giratorio
Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	<= 6 mm ² (flexible) <= 6 mm ² (rígido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.027 kg

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Característica medioambiental	Jabón líquido Alcohol Acetona Líquido de limpieza de ventanas Lejía Resistencia UV Amoníaco Aceite Petroleo

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EMC directiva LV directiva EN 60669-1

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------