

TUBERÍA METÁLICA IEC (MILIMÉTRICA)

Accesorios IEC - Flexibles

➤ ADAPTADOR FLEXIBLE A EMT - IEC - CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Este accesorio permite unir fácilmente el flexible metálico a tubería EMT en donde los conductores necesitan ser protegidos contra aplastamiento, vapores, polvos, vibraciones, líquidos y/o partículas presentes en el ambiente.



Código	Descripción
5117332034	Adaptador flexible met. EMT 20 mm x bolsa 5 unidades
5117332234	Adaptador flexible met. EMT 25 mm x bolsa 5 unidades
5117332434	Adaptador flexible met. EMT 32 mm x bolsa 5 unidades

➤ CONECTOR RECTO - IEC - CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Conector recto para flexible metálico con cubierta plástica.
- Material: Zinc fundido a presión.
- Acabado: Bola bruñida, que es un proceso secundario de mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas y acabado superficial de piezas manufacturadas.
- T° de trabajo: -40°C a 100°C.

Uso

- Utilizado para la conexión entre las tuberías y gabinetes metálicos, cajas de derivación, cajas metálicas o tableros, entre otros, brindando protección contra vibraciones, torsión, aplastamiento, líquidos, vapores, polvos o fibras presentes en el ambiente.

Código	Descripción
59181434	Conector recto para flexible 20 mm (bolsa 5 unidades)
59181634	Conector recto para flexible 25 mm (bolsa 5 unidades)
59181834	Conector recto para flexible 32 mm (bolsa 5 unidades)
8180634	Conector recto para flexible 40 mm
8182034	Conector recto para flexible 50 mm
8183034	Conector recto para flexible 63 mm
9192234	Conector recto para flexible 75 mm
9192434	Conector recto para flexible 90 mm
9192634	Conector recto para flexible 110 mm



➤ CONECTOR CURVO - IEC - CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Conector recto para flexible metálico con cubierta de plástica.
- Material: Zinc fundido a presión.
- Acabado: Bola bruñida, que es un proceso secundario de mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas y acabado superficial de piezas manufacturadas.
- T° de trabajo: -40°C a 100°C.

Uso

- Utilizado para la conexión entre las tuberías y gabinetes metálicos, cajas de derivación, cajas metálicas o tableros, entre otros, brindando protección contra vibraciones, torsión, aplastamiento, líquidos, vapores, polvos o fibras presentes en el ambiente.

Código	Descripción
59191234	Conector curvo para flexible 20 mm (bolsa 5 unidades)
59191434	Conector curvo para flexible 25 mm (bolsa 5 unidades)
59191634	Conector curvo para flexible 32 mm (bolsa 5 unidades)
9191834	Conector curvo para flexible 40 mm
9192034	Conector curvo para flexible 50 mm
9193234	Conector curvo para flexible 63 mm
9193434	Conector curvo para flexible 75 mm
9193634	Conector curvo para flexible 90 mm
9193834	Conector curvo para flexible 110 mm

