


Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR SECCIONADOR. VARIO 175A TRI.

VCCF6

Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCCF
Product Type	Emergency stop switch disconnecter ((*))

Complementario

Device Composition	Asa Shaft extension ((*)) Conmutador
Mounting Support	Handle ((*)), estado 1 puerta Switch ((*)), estado 1 carril simétrico Switch ((*)), estado 1 placa
Mounting Method	Con 4 tornillos para handle ((*)) Por clips para switch ((*)) Mediante tornillos para switch ((*))
Performance Level	Alto rendimiento
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	30 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-3) 37 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-3) 37 kW en 690 V - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 500 V - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 690 V - tipo de cable: AC-23A) 55 kW en 500 V - tipo de cable: AC-23A) 30 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-23A) 45 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	83 A "AC-23" Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
Making Capacity (I Rms)	1750 A en 400 V "AC-21A" 1750 A en 400 V AC-22A 1750 A en 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1400 A en 400 V - tipo de cable: "AC-21A") 1400 A en 400 V - tipo de cable: AC-22A) 1400 A en 400 V - tipo de cable: AC-23A)

Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA en 400 V - fusible asociado 200 A aM 10 kA en 400 V - fusible asociado 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA en 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	2100 A en 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Sí
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Mando rotativo
Rotary Handle Mounting Style	Extendido
Handle Color	Rojo
Handle Front Plate Color	Amarillo
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 Ciclos
Electrical Durability	30000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
IEC Terminal Connection	Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo cable 95 mm² - rigidez del cable sólido Circuito de alimentación, estado 1 terminales de fijación por tornillo cable 70 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
Tightening Torque	Circuito de alimentación, estado 1 22,6 N.m - en terminales de fijación por tornillo
Base Dimension	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1,32 kg

Entorno

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CSA CCC GL UL UKCA
Degree of Protection	IP20 acorde a IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Paquete 1 Altura	30,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	1,268 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,544 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)