



Principal

Gama	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iSW
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Nombre Corto del Dispositivo	iSW
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Número de Polos	2P
Categoría de utilización	AC-22A
Idoneidad para el seccionamiento	Sí

Complementario

Intensidad asignada de empleo (Ie)	32 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	415 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz conforme a EN / IEC 60669-2-4
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Tipo de Control	Palanca de conmutación
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Indicación de contacto positivo	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	77 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	70 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	300000 Ciclos
Endurancia eléctrica	30000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - rígido Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - flexible Terminales de tipo túnel - 10 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1,2 N.m

Entorno

Estándares	EN / IEC 60669-2-4
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	1,900 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	65,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,500 cm
Paquete 2 Longitud	22,500 cm
Paquete 2 Peso	832,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,473 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------