



Detalles del producto

T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F

T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F
Código de producto:	1SDA060273R1
EAN:	8015644627355
Descripción corta:	T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800
Display Name:	T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	ab1a7160-c708-4631-a5f1-df8d4b7f2881 Italy
SCIP simplificado:	38de97f1-74ec-4282-903a-952a5811df69 Denmark 2b2be55e-ab61-4838-8778-40645916c0f9 Sweden b49a1754-18d8-424c-9458-29bc6f06de1d Germany 21087c85-e801-4bec-b11d-c116a31a40cd Estonia 26681af7-84b9-4b92-88a1-ae5f0fedc716 Netherlands 90c94b0b-209d-4c06-9687-5e7d5639b2a2 Bulgaria b2922b2c-6b32-4a40-9eab-66f16b0115b9 Norway 09f04f0a-3e30-459b-974e-ef624f24516f Sweden e7f977f6-905f-4918-9a03-733ed559b51d Poland 474ebfa1-d172-4c82-8e2b-3032846efe0b France 3268b4d3-89d9-4eb9-8d2a-44bf9d3bfd91 Belgium d8db0818-5e58-44eb-ae20-40a35f0ac34c Poland f20eb3be-c1d0-4994-90a8-a7691ef4092e Hungary b0508e9f-170b-4909-bca1-a01381594c4e Belgium caeea34c-2d4a-4e8f-90c5-d4255092f417 Germany cef02353-2bc1-4003-b82b-0aec21e6117b Croatia 91a1405d-99f2-44b4-ba10-c0c00243ef2b Finland dc893870-9b95-4a58-bb80-0c9ba396cf37 Czechia 3b130ca4-28c9-4074-b65a-55c965181108 Greece 7fae68eb-aa20-4ac1-ae91-9f864f643d24 Poland 3d70471a-f39b-43c2-942a-3e5af4a83364 Germany 09f6b21b-429e-4a48-8f45-46e1b309243e Germany 21301861-907f-4f60-bedd-14540c372a4a Portugal 7c7613d3-eb16-4cc9-9574-fb3c69dfb180 Spain 0a22684c-30e8-4f59-be7d-42cc94216443 Germany 68fc2168-acca-4a06-92c0-ccc06800b886 Hungary d93e3cf2-1fda-4e0c-81ea-606fa234f771 France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK10103A1058 9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------------------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3655424
Número E (Noruega):	4383597
EAN:	8015644627355
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	13.232 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644627355

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax T
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para:	T6
Adecuado para la clase de producto:	Moulded Case Circuit Breakers
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 32 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 1 s 10 kA

Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	PR221DS-LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC
Subtipo:	T6
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores fijos Frente
Tensión de prueba máxima (U_{test}):	3500 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210015D0201
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5538
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0057
Instrucciones y manuales:	1SDH000511R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121100
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax T

