Detalles del producto

T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 4p F F

T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 4p F F
Código de producto:	1SDA060276R1
EAN:	8015644627386
Descripción corta:	T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 800
Display Name:	T6N 800 PR222DS/P-LSIG In=800 4p F F

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	69b7328c-6fdb-413e-9478-e827c9dee2be China
SCIP simplificado:	004ad1c1-ffab-4445-b2ce-0bdd510b5765 Norway 68b899c9-1e22-4e4a-b733-43a14ad2e51a Portugal fd2cda53-38d1-4f65-a559-96c2dbca0d7c Finland a86235af-b91d-4140-b163-3fab1f22eac2 Bulgaria 74bc97db-fba3-4bb1-881b-84a2093bd58e Sweden 098a5a84-f93b-40cf-adc4-2830449a4656 Greece 983ef714-e032-42fa-819a-3f001c31f149 Belgium de0bacdc-7567-4742-a01e-1735bb213a9a Estonia 53a2ece3-e1d1-40d5-818f-732fd0c0d4d6 Poland 5023cd31-3e6c-45b2-858e-ec17867f1e9b Denmark 119e71b1-fff6-43a8-b4da-4ab7960a310d Germany dce54bcc-fc94-41e0-b096-cf4853f1ee2c Germany 9a263289-640d-4dfd-b0b2-cab8fcd3e42e Czechia 256bc4bc-f849-456a-9d71-570c97ca10b4 Hungary d867142e-281c-49e0-a693-497da778adea Netherlands ca3eb294-ffad-414e-9760-aab42c7e0a0a Germany f7c410c7-78f3-4fd2-8249-fead1b962a31 Sweden 19892b4b-04d2-426d-8370-15a807083619 Germany 0808ff75-c2bc-4e7b-ba6d-fd7325cdb1ef Germany 09a81ae1-b9b9-45b4-8943-cefc36bc79d9 Poland ae6f40c6-db2e-44e1-ba18-1e62c56c50f8 France f436e243-03dc-44db-924f-a20ac3ad968b Hungary a9d5671a-8615-4e9f-a9a2-4e7eb624c524 Croatia 142a801a-086b-4e05-9930-b3a9ede83423 Poland 4a0c9f23-f0af-4f18-b897-9d81ee147463 Belgium a61d3eec-0c39-4019-8c47-f2b00da8eda1 Spain 8db09650-0a40-4742-b9da-cf3a473a61b1 France

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK10103A1058 9AKK108467A6707

Clasificación

Número E (Finlandia):	3655472
EAN:	8015644627386
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	12 kg

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644627386

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax T
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para:	T6
Adecuado para la clase de producto:	Moulded Case Circuit Breakers
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 32 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 1 s 10 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Liberar:	PR222DS/P-LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC
Subtipo:	T6
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores fijos Frente
Tensión de prueba máxima (U_{test}):	3500 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210015D0201
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5538
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0057
Instrucciones y manuales:	1SDH000511R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121100
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax T



© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso