

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Seccionador iSW 4P 32A

A9S60432

Principal

Gama	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iSW
Tipo de Producto o Componente	Interruptor seccionador
Nombre Corto del Dispositivo	iSW
Aplicación del Dispositivo	Control
Número de Polos	4P
Categoría De Utilización	AC-22A
Apto Para Seccionamiento	Sí

Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	32 A a 415 V Ac 50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	415 V Ac 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Tipo de Control	Maneta
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Modo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril Din
Pasos De 9 mm	4
Altura	77 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	70 mm
Color	Blanco
Durabilidad Mecánica	300000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	30000 Ciclos

Conexiones - terminales	Terminales tipo borne - 1 x 10 mm² - Rígido Terminales tipo borne - 1 x 10 mm² - Flexible Terminales tipo borne - 2 x 10 mm² - Flexible Con Terminal
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par De Apriete	1,2 N.m

Ambiente

Estándares	EN/IEC 60669-2-4
Grado De Protección Ip	IP4
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	130 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2,73 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	20 cm
Paquete 2 Peso	833 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,5 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)