



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Nombre corto del dispositivo	iSW
Aplicación de dispositivo	Control
Descripción de los polos	1P
Categoría de utilización	AC-22A
Apto para seccionamiento	Sí

Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	20 A a 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V AC 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación ON/OFF y lámpara
Indicador de posición del contacto	Sí
Tensión del circuito de señalización	AC 230 V 50/60 Hz
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Alto	77 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	70 mm
Color	Gris
Durabilidad mecánica	300000 Ciclos

Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales tipo borne - 10 mm ² - rígido Terminales tipo borne - 10 mm ² - Flexible Terminales tipo borne - 10 mm ² - flexible con terminal
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1,2 N.m

Ambiente

Normas	EN/IEC 60669-2-4
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------