

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ENCHUFES INDUSTRIALES

- Material del cuerpo: Termoplástico autoextinguible, según norma IEC60309-1
- Índice de Protección: IP44 o IP67
- Corriente nominal [A]: 16 a 63A
- Tensión nominal [V]: 220V o 380V

IP44 Cumple Norma IEC 60309-1									
			Enchufe macho sobrepuesto	Hembra sobrepuesta	Macho volante	Hembra volante	Hembra embutida	Adaptadores múltiples volantes 16A	
Códigos									
220V~ 50/60Hz	16A	2P+T	651334	611334	601334	621334	631334	6402234	
		3P+T							
		3P+N+T							
	32A	2P+T		612334	602334	622334	632334		
		3P+T							
		3P+N+T							
380V~ 50/60Hz	16A	3P+T		611434	601434	621434	631434	6402034	
		3P+N+T		611534	601534	621534	631534		
	32A	3P+T	652434	612434	602434	622434	632434	6403034	
		3P+N+T		612534	602534	622534	632534		
	63A	3P+T							
		3P+N+T							
IP67 Cumple Norma IEC 60309-1									
			Hembra sobrepuesta	Macho volante	Hembra volante	Hembra embutida	Macho volante para containers refrigerados 3H	Hembra embutida para containers refrigerados 3H	
Códigos									
220V~ 50/60Hz	16A	2P+T							
		3P+T							
		3P+N+T							
	32A	2P+T							
		3P+T							
		3P+N+T							
380V~ 50/60Hz	16A	3P+T							
		3P+N+T							
	32A	3P+T							
		3P+N+T							
	63A	3P+T	613434	603434	623434	643434	604034	614034	
		3P+N+T	613534	603534	623534	643534			
	125A	3P+T							
		3P+N+T							