



Detalles del producto

CPM3-10R-11

CPM3-10R-11 Mushroom Pushbutton



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CPM3-10R-11
Código de producto:	1SFA619126R1071
EAN:	7320500375891
Descripción corta:	CPM3-10R-11 Mushroom Pushbutton
Descripción larga:	El CPM3-10R-11 es un pulsador de seta compacto momentáneo con cabezal tipo seta de color rojo, equipado con envoltente de plástico negro y configuración de contactos 1NO+1NC, capaz de soportar hasta 300 V. Este pulsador forma parte de la gama compacta de ABB, que ofrece la solución todo en uno más eficiente del mercado, reduciendo el tiempo y coste de instalación, con un alto nivel de resistencia al polvo y al agua. El dispositivo presenta unas dimensiones netas de 73 mm de profundidad, 40 mm de altura y 40 mm de anchura, con un peso neto de 0,036 kg, diseñado específicamente para cuadros de distribución y cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863.
Display Name:	CPM3-10R-11

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 1SFC151007C02__

Instrucciones y manuales: 1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product: 0.04 m

Alto del producto: 0.04 m

Largo del product: 0.073 m

Peso del product: 0.036 kg

Técnica

Temperatura ambiente: Funcionamiento -25 ... +70 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Color: Red

Material del bisel: Plastic

Iluminación: No iluminado

Función: Momentary

Número de contactos auxiliares NC: 1

Número de contactos auxiliares NO: 1

Tipo de módulo NEMA: Tipo1
Tipo12
Tipo13
Tipo3R
Tipo4
Tipo4X

Grado de contaminación: 3

Tensión nominal de aislamiento (U_i): 300 V

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 6 kV

Frecuencia nominal (f): 50 / 60 Hz

Tensión nominal de operación: Maximum 300 V

Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I_e): (24 V) 0.3 A
(125 V) 0.2 A

Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e): (240 V) 2 A
(220 / 240 V) 2 A

Pérdida de potencia: Máximo 3.5 W

Durabilidad mecánica: 100000 cycle

Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm ² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
--------------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
-----------------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.1 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.1 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.038 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500375891

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8:	EC001028 - Push button, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371228
UNSPSC:	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Noruega):	4372785
Número E (Suecia):	3705006

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CP Compact Pushbuttons



