



Puede ver esta página en:

ES Delaware SV FI CS DA EL ES FR HU ESO JA KO NL NO PL PT
RU SK TR ZH

Información detallada para: T7H 800 PR332 / P LSIG In = 800A 3p FFM

Esta página contiene la hoja de datos técnicos, la biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto. Si necesita cualquier otra información, comuníquese con nosotros mediante el formulario que se encuentra en la parte inferior de la página.

[Impresión...](#)

[Imprimir en PDF ...](#)

T7H 800 PR332 / P L SIG Entrada = 800A 3p FFM

Información general

Tipo de producto extendido:	T7H 800 PR332 / P L SIG Entrada = 800A 3p FFM
ID del Producto:	1SDA062663R1
EAN:	8015644652128
Descripción del catálogo:	T7H 800 PR332 / P L SIG Entrada = 800A 3p FFM
Descripción larga:	C. INTERRUPTOR TMAX T7H 800 FIJO DE TRES POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y MECANISMO DE OPERACIÓN DE ENERGÍA ALMACENADA Y LIBERACIÓN DE ESTADO SÓLIDO EN AC PR332 / P-LSIG R 800

Categorías

Productos »Productos y sistemas de baja tensión» Disyuntores »Disyuntores de caja moldeada» Tmax T





Ordenar

EAN: 8015644652128

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Número de arancel aduanero: 85362090

Dimensiones

Ancho neto del producto: 210 mm

Altura neta del producto: 268 milímetros

Profundidad / longitud neta del producto: 178 mm

Peso neto del producto: 11 kilogramos

Información del contenedor

Unidades de Paquete Nivel 1: 1 pieza

Ancho del paquete 1: 280 mm

Altura del paquete 1: 350 mm

Paquete Nivel 1 Profundidad / Longitud: 360 mm

Paquete Nivel 1 Peso bruto: 12,5 kilogramos

Paquete de nivel 1 EAN: 8015644652128

Información Adicional

Durabilidad eléctrica: 2000 ciclo
60 ciclos por hora

Durabilidad mecánica: 10000 ciclos
60 ciclos por hora

Número de polos: 3

Pérdida de potencia: en las Condiciones de funcionamiento nominales por polo 19,3 W

Tipo principal de producto: SACE Tmax T

Nombre del producto: Interruptor de caja moldeada

Tipo de producto: CB

Corriente nominal (I_n): Circuito principal 800 A

Voltaje nominal de resistencia al impulso (U_{imp}): 8 kV

Voltaje de aislamiento nominal (U_i): 1000 V

Voltaje operativo nominal: 690 V CA

Capacidad nominal de corte (220 V CA) 100 kA
de cortocircuito de servicio (230 V CA) 100 kA
(I_{cs}): (380 V CA) 70 kA
 (400 V CA) 70 kA
 (415 V CA) 70 kA
 (440 V CA) 65 kA
 (500 V CA) 50 kA
 (690 V CA) 31,5 kA

Corriente nominal soportada de corta duración (I_{cw}): durante 1 s 20 kA

Capacidad máxima de ruptura de cortocircuito nominal (I_{cu}): (220 V CA) 100 kA
 (230 V CA) 100 kA
 (380 V CA) 70 kA
 (400 V CA) 70 kA
 (415 V CA) 70 kA
 (440 V CA) 65 kA
 (500 V CA) 50 kA
 (690 V CA) 42 kA

Corriente ininterrumpida nominal (I_u): 800 A

Lanzamiento: PR332 / P LSIG

Tipo de lanzamiento: EL

Nivel de rendimiento de cortocircuito: H

Estándares: IEC

Subtipo: T7

Adecuado para: T7M

Adecuado para la clase de producto: Disyuntores de caja moldeada

Tipo de conexión de terminal: Interruptores automáticos fijos
 Delantero

Versión: F

Certificados y declaraciones (número de documento)

Hoja de datos, información técnica: 1SDC210015D0201

Declaración de conformidad - CE: 1SDL000165R0007

Información medioambiental: 1SDC210015D0201

Certificado GL: 1SDL000163R0053

Instrucciones y Manuales: 1SDC210015D0201

Información de RoHS: 1SDL000201R0001

Clasificaciones

ETIM 4:	EC000228 - Disyuntor de potencia para trafo / generador / prot de instalación.
ETIM 5:	EC000228 - Disyuntor de potencia para trafo / generador / prot de instalación.
ETIM 6:	EC000228 - Disyuntor de potencia para trafo / generador / prot de instalación.
ETIM 7:	EC000228 - Disyuntor de potencia para protección de trafo / generador / instalación
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39120000
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa superior a 50 cm)

© Copyright 2020 ABB