



Detalles del producto

T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F

T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA062898R1
EAN:	8015644654474
Descripción corta:	T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250
Display Name:	T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d750faed-a89a-49bf-96ee-dfb011bddea9 Italy
SCIP simplificado:	7f97949e-4f7f-41e2-a35d-e83f6a76cbb9 Germany 85959031-1cc5-4049-b584-a6ae12d4e6c5 Finland 7385122e-389d-4975-81b8-c75204993c26 Germany 541aa1ac-c8ad-4e6c-a67f-c96b776f567e Croatia da32757a-6a4e-4086-b0ac-51fe52d0cc3e Poland 4a759d4b-d064-4ca6-947b-ef328935004a Netherlands 511d2a85-5ebb-43ec-a06c-0f6298255bce Germany d6198762-d762-424d-baa8-8652b918c417 Denmark bcf92c1c-1f2a-48e0-a7e3-e8c717c488b0 Czechia 0b455a91-644f-4b93-84e6-d618870dde8a Poland 3be4c5bd-4a16-4f58-8f8e-a33b67f53a2e Netherlands b7df56d1-4ea2-44b1-bab6-78a644bd84c3 Poland 5ce812ca-8850-474c-a080-81cecd0faad3 France d250f0d8-d3d0-4c8b-8b44-d0eb373861ff Sweden 7f3e7da2-505f-4543-a536-df2c93483e68 Germany 8170b4a6-8f44-49ea-b091-1d772c17656e Germany 711ce684-9cbe-4ba8-a49f-d2bbbe5e535c France aa3a0599-007c-4724-9bb2-a205c5cce08e Netherlands 55bc1a2a-b4b3-452f-82ad-ab125911930c Spain 47ccf5b0-185d-4491-b9ea-3ebf70214008 Greece 2af9419d-ab87-4a36-bcfa-a88c4b41765c Portugal fb229321-2af3-4e64-8407-af18b3b3f59e Bulgaria ae0cfc95-8492-46dd-b2a9-d5b93834e896 Sweden 6d259bb2-83c5-4a51-b6c5-413986630154 Estonia 67dad770-37a6-4938-9c6a-f7cd81cb06c4 Netherlands ec01bd85-2c6d-41dd-b368-8115b1dcb835 Netherlands 5486bad2-1ec8-48d1-8a0d-b6ca9e17bb43 Norway

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------------------------

Clasificación

EAN:	8015644654474
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	154 mm
Peso del product:	13.646 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14.364 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644654474

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax T
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para:	T7
Adecuado para la clase de producto:	Moulded Case Circuit Breakers
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	2000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 47 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 31.5 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 1 s 20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A

Liberar:	PR231/P-LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC
Subtipo:	T7
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores fijos Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210015D0201
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5537
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Certificado GL:	1SDL000163R0053
Instrucciones y manuales:	1SDC210015D0201

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121100
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax T

