


Hoja de datos del producto

Características

MGU5.064.30

Toma afeitadora modular Unica 115/240V -Aluminio



Principal

Nombre estético	Unica
Tipo de producto o componente	Toma afeitadora
Compatibilidad del producto	Fuente de poder ininterrumpible
Presentación del dispositivo	Placa modular
Poder clasificado en VA	20 VA
Volataje de entrada	240 V, 50 Hz
Voltaje de salida	115...240 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	3 módulos
Fijación	Fijado a presión
Color	Aluminio


Complementos

Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	$\leq 4 \text{ mm}^2$ (flexible) $\leq 4 \text{ mm}^2$ (rigido)
Capacidad mínima de corte de carga	100 operaciones 1.25 In and 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos (cos phi: 0.8)
Resistencia de aislamiento	$> 5 \text{ MOhm @500 V}$
Tensión dieléctrica	$> 2000 \text{ V}$
Cantidad por pack	Pack de 1
Normas	VDE 0620-1 NFC 61-314 BS 546:1950 SI 32 UNE 20315-1-2 NOM-003-SCFI-2000 BS 1363-1 IEC 60884-1
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Lejía Amoniaco Petroleo Resistencia UV Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Aceite Alcohol Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------