



Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Unidad de control 0-10 V
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX Manual
Tipo de bus	KNX

Complementos

Total number of 18 mm modules	4
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	100...240 V AC 50...60 Hz
Corriente de entrada	0,12...100 mA
Tipo de salida analógica	Tensión
Rango de salida analógica	1...10 V
Número de salidas	3
Corriente nominal (In)	16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC Lámparas incandescentes <= 3840 W, 240 V AC Lámparas halógenas <= 1086 W, 100 V AC Lámparas halógenas <= 2500 W, 230 V AC Lámparas halógenas <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 2608 VA, 240 V AC Capacitive, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Ambiente

Grado IP	IP20
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------