

Principal

Gama de producto	SpaceLogic KNX
Gama	SpaceLogic KNX
Tipo de Producto o Componente	Puerta
Tipo de bus	KNX
Aplicación del Dispositivo	Iluminación Ciego Calefacción
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios

Complementario

Función disponible	Visualización KNX
Servicio de comunicación	Llamar escenas para controlar simultáneamente varios dispositivos
Tipo de Control	5 smartphones o Tablet PCs
Tipo de software	Aplicación InSideControl App / HD
Función de software	Sólo funciona con el KNX InSideControl IP-Gateway Mostrar el consumo de energía
Tipo de red de comunicación	Ethernet RJ45
Protocolo del puerto de comunicación	KNX TCP/IP
Total number of 18 mm modules	2
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	24 V

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
------------------------	------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------