



Principal

Gama	SpaceLogic KNX
Tipo de Producto o Componente	Interfaz USB
Tipo de bus	KNX
Color	Schneider blanco
Código de Color	RAL 9003
Segmento de Mercado	Residencial Comercial

Complementario

Tipo de conector	USB tipo C
Función disponible	Soporta KNX Secure
Protocolo del puerto de comunicación	USB KNX Marco largo KNX
Velocidad de transmisión	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Señalización local	2 LEDs
Material	PC
Soporte de montaje	Carril DIN

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Estándares	Directiva EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Grado de Protección IP	IP20
Humedad relativa	5...93 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm
Paquete 1 Peso	82,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,717 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.